ООО ГК "АВИСТРОЙ"
тел./факс (495) 780-78-98, 780-45-29
127566. г. Москва, Высоковольтный проезд, дом.1 стр.20
www.avi-stroy.ru sale@avi-stroy.ru

Наименование изделия	Цена изделия с НДС, руб. Диаметр условного прохода, мм																
	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
Уплотнительное резиновое кольцо (манжета) под соединение «Тайтон»			274	302	360	418	547	691	922	1 066	1 224	1 656	2 045	5 357	7 704	10 008	12 816
Уплотнительное резиновое кольцо (манжета) под соединение «Тайтон» (резина МБС)			562	634	684	734	1 008	1 224	1 498	1 699	1 930	2 448	3 168	8 064	11 592	14 472	19 224
Уплотнительное резиновое кольцо (манжета) под соединение RJ (VRS)				389		475	605	749	994		1 282						
Уплотнительное резиновое кольцо (манжета) под соединение RJ (VRS) (резина МБС)				806		950	1 138	1 382	1 598		1 901						
Резиновая прокладка уплотнительная ТМКЩ	192	204	216	228	240	276	312	336	372	408	444	480	552				
Резиновая прокладка уплотнительная, диапазон раб. температуры от -20°С до 70°С ТУ 2531-002-12651524-2008 NR	230	245	259	274	288	331	374	403	446	490	533	576	662				
Резиновая прокладка уплотнительная, диапазон раб. температуры от -20°С до 150°С EPDM	245	259	274	288	317	331	374	446	518	547	576	619	936				
Резиновая прокладка уплотнительная, диапазон раб. температуры от -43°С до 100°С (резина МБС)	374	389	418	432	475	504	562	648	778	821	850	922	1 253				
Прокладка резиновая для пожарного фланца		360															